

ANCHOR LÅS

Vorhangschlösser aus gehärtetem Stahl


Vorhangschloss 880-4 B27 / B50

EN Klasse 5



Certified by SBSC in Sweden.
Certificate No 00-590.

- Vorhangschloss für maximale Sicherheitsanforderungen.
- 70 mm Stahlgehäuse einsatzgehärtet
- Bügeldurchmesser 15 mm
- Anwendungsbereich: Container, Waggons, LKW, schwerste Türen
- Der Zylinder ist durch eine 4,5 mm Stahlplatte zusätzlich geschützt
- Schlüssel nur in versperrem Zustand abziehbar
- Option: Vorhangschloss 880-4 L mit abziehbarem Bügel



Vorhangschloss 880-4 L

EUROPÄISCHE SICHERHEITSTUFEN STANDARD EN 12320

Anforderungen	1	2	3	4	5	6	
Mindestanzahl möglicher Schliessungsvarianten	300	1.000	2.500	5.000	10.000	20.000	
Zugkraft Bügel/Zuhaltung	3	5	15	30	70	100	kN
Verwindungssteifigkeit Bügel/Zuhaltung	40	100	200	450	1.200	2.500	Nm
Schneidefestigkeit Bügel/Zuhaltung	6	15	25	35	70	100	kN
Schlag auf den Bügel/Zuhaltung (Gewicht/gr x Höhe/mm) Testtemperatur			1.250 x 800 -20°C	3.050 x 1.000 -20°C	6.550 x 1.400 -40°C	7.150 x 1.500 -40°C	x 5
Schlag auf das Schloßgehäuse (Gewicht/gr x Höhe/mm) Testtemperatur			1.250 x 800 -20°C	3.050 x 1.000 -20°C	6.550 x 1.400 -40°C	7.150 x 1.500 -40°C	x 5
Belastung auf den Schließesatz			4	5	10	15	kN
Bohren				2	4	8	min
Sägen			1	2	4	8	min
Drehwiderstand des Schließesatzes			5	15	20	30	Nm
Anforderungen		1	2	3	4	5	

Schwedische Vorhangschloß-Klasse SSF STANDARD

Extra Test nach schwedischen Vorhangschloß-Standards SSF		1	2	3	4	5	
Picking und Manipulation		2 simple tools	2 simple tools	10 composite tools	10 composite tools	30 advanced tools	min
Angriffe mit Handwerkzeug				5	10	15	min

Anchor Lås AB 2010 03

ANCHOR LÅS